




选型指南

SELECTION GUIDE



输入参数

ENTER THE PARAMETERS

输入参数	
输入电压范围	[3 – 32] VDC
确保接通电压	3VDC
确保关断电压	1.0VDC
最大输入电流	35mA
最小输入电流	5mA

输出参数

OUTPUT PARAMETERS

输出参数		
输出电压范围	[24 – 480] VAC	
负载电流	(15 25 40 60) A	
最大浪涌电流(10ms)	额定电流的10倍	
最大输出漏电流(25 °C)	1.5mA	
最大输出电压降	1.5Vr.m.s.	
最大接通时间	过零型	1/2 周期+ 1ms
	随机型	1ms
最大关断时间	1/2 周期+ 1ms	
最大瞬态电压	600Vpk	
断态电压指数上升率(dv/dt)	200V/us	
最大零点交越	± 15V	
最小功率因数	0.5	

其他参数


OTHER PARAMETERS

其他参数	
介质耐压（输入输出间）	2500VAC, 50Hz/60Hz, 1min
绝缘电阻	1000Mo Ω (500VDC)
最大隔离容抗（输入输出间）	5pF
振动	10HZ – 55HZ 1.5mm双振幅
冲击	80m/s ²
工作温度	- 30°C - 80°C
贮存温度	- 30°C - 100°C
湿度	45% - 85% RH




机械规格

MECHANICAL SPECIFICATIONS





温度特性

TEMPERATURE



温度特性

TEMPERATURE



浙江申帝克电气有限公司

Ximandun Electronic Technology Co., Ltd

全国服务热线: 400-888-9277

投诉电话: 13165841810

官方网站: www.ximandun.com

天猫: www.ximandun.Tmall.com